


Special Clean

Leeliseline puhastusvahend

- Eemaldab mustuse, õli, rasva, vaha jne.
- Matistab vana värvipinna ja moodustab värvile hea nakkuvusega aluspinna.
- Sobib puhastusvahendiks ka koduses majapidamises.



TEHNILISED ANDMED

Kasutuskoht	Sobib uute ja varem värvitud pindade puhastamiseks. Seinad, põrandad, ukсед, aknad, mööbel, puit- ja kivifassaadid, metallpinnad, paadid jm. Ei sobi uute tsinkplekk-katuste pesemiseks.	
Töövahendid	Pintsel, hari või käsn.	
Töövahendite puhastamine	Vesi.	
Säilitamine	Kaitsta külma eest!	
Säilivusaeg	Tihedalt suletud originaaltaaras toote pakendil märgitud kuupäevani.	
Tihedus	1,0 kg/l, (ISO 2811).	
Pakendid	1,0L; 3,0L	

KASUTUSJUHEND

PESEMINE

Varem värvimata metallpind ja vesialuselise värviga värvitud pind.

Pese pind 1:10 veega vedeldatud puhastusvahendi *Special Clean* vesilahusega, loputa puhta veega ja lase kuivada..

Varem alküüd- või õlivärvidega värvitud pind.

Töötle pinda vedeldamata puhastusvahendiga *Special Clean* ja lase toimida 1-2 minutit. Loputa pind puhta veega ja lase kuivada.

Kodune puhastus

Veega vedeldatud puhastusvahendi *Special Clean* vesilahust võib kasutada koduses majapidamises. NB! Soovitav on eelnevalt proovida vesilahuse sobivust väikesel pinnal. Kata pinnad (nt. klaas), mis võivad pritsmetest kahjustuda.

KASUTAMISTINGIMUSED

Pind peab olema puhas ja kuiv, õhu- ja töödeldava pinna temperatuur üle +5 °C, suhteline õhuniiskus alla 80%.

TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE

Eemalda töövahenditelt puhastusvahendi jäägid koheselt peale puhastamise lõpetamist, pese veega.

JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS



Ettevaatust

UN 1719

PÕHJUSTAB TUGEVAT NAHASÖÖVITUST JA SILMADE KAHJUSTAMISE TÕSINE OHT. Hoida lukustatult ja lastele kättesaamatus kohas. Juhul, kui vajate arstiabi, hoidke toote etikett või pakend käepärast. Vältida auru sissehingamist. Kanda kaitseriietust, -kindaid ja silmade- või näokaitset. Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda hingamisteede kaitsevahendit. NAHALE SATTUMISEL: Võtta koheselt seljast saastunud riietus. Loputada nahka rohke veega või dushi all. SILMA SATTUMISEL: Loputada koheselt rohke veega mitu minutit. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutasite ja see on võimalik. Jätkake loputamist. ALLA NEELAMISEL: Loputada suud veega. MITTE kutsuda esile oksendamist. Helistada koheselt Mürgistuskeskusesse või arstile. Sisaldab: kaaliumhüdroksiidi, <5% anioonseid pindaktiivseid aineid, <5% fosfaate ja 1,2-bensisotiasool-3(2H)oone. Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse ega pinnasesse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.

TRANSPORT

Kaitsta külma eest!

TOOTE LISAINFO

www.vivacolor.ee



NB! Ülaltoodud andmed on kontrollitud ja õiged tuginedes laboratoorsele katsetele ja ettevõtte praktilistele kogemustele. Meie ettevõtte tegevus on sertifitseeritud ning vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Meie, kui tootja, ei vastuta kahjude eest, mis on tarbijal tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest.

AS TIKKURILA Liimi 5, 10621 Tallinn, Eesti. Hulgemüük: 650 1111, faks 650 1122, e-post: info.ee@tikkurila.com