

# Vivacolor LF

Sile pind  
Kerge peale kanda ja tasandada  
Hea nakkuvus

Peenpahtel



TEHNILISED ANDMED	
<b>Kasutuskoht</b>	Seinad ja laed kuivades siseruumides. Sobib krohv-, betoon-, tellisja kipsplaatpindade lauspahteldamiseks ning vuukide, pragude ja aukude täitmiseks.
<b>Maksimum osakese suurus</b>	0,08 mm
<b>Toonid</b>	Valge
<b>Katvus 1x</b>	~1 l/m <sup>2</sup> - pinna pahteldamisel 1 mm paksuse pahtlikihiga, ~0,2 l/m <sup>2</sup> - kipsplaadi vuukide ja kruvipeade kahekordsel pahteldamisel.
<b>Töövahendid</b>	Pahtlilabidaga
<b>Kuivamisaeg (+23 °C, RH 50%)</b>	1 mm - 3 tundi
<b>Töövahendite puhastamine</b>	Enne pesemist eemalda töövahenditelt liigne pahtel, pese veega.
<b>Säilitamine</b>	Kaitsta külma eest!
<b>Säilivusaeg</b>	Tihedalt suletud originaaltaaras 2 aastat toote valmistamisajast (vt pakendilt).
<b>Kuivaine sisaldus</b>	u 63 % m/m
<b>Tihedus</b>	u 1,4 kg/l (ISO 2811) .
<b>Pakendid</b>	0.6 l, 3 l, 10 l, 15 l
<b>Nakkuvus</b>	0,9 N/mm <sup>2</sup>

## KASUTUSJUHEND

### PINNA ETTEVALMISTAMINE

Varem värvimata pind:

Puhasta pind tolmust ja mustusest. Pese määrdunud või eelnevalt värvitud pind puhastusvahendiga Special Clean, loputa ja lase kuivada. Lihvi läikiv pind matiks, eemalda lihvimistolm. Krundi nõrk või tolmane pind alküüdkruntvärviga Special Primer.

Varem värvitud pind:

Puhasta pind vanast lahtisest värvist, tolmust ja mustusest. Pese määrdunud või eelnevalt värvitud pind puhastusvahendiga Special Clean, loputa ja lase kuivada. Lihvi läikiv pind matiks, eemalda lihvimistolm. Krundi nõrk või tolmane pind alküüdkruntvärviga Special Primer.

### TÖÖTLEMISTINGIMUSED

Pahteldatav pind peab olema puhas ja kuiv, õhutemperat

### PINNALE KANDMINE

Pahtelda 1-2 korda pahtlilabidaga. Vuugid ja praod tugevda eelnevalt paberi või klaaskiudriidest lindiga. Lihvi kuivanud pahtlipind, eemalda lihvimistolm. Lihvimisel kaitse silmi ja hingamisteid tolmu eest. Vajadusel kannapeale teine kiht.

### JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS

Contains: 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon (BIT), 5-kloro-2-metüül-4-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 247-500-7]; ja 2-metüül-4-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 220-239-6] (3:1) segu (C(M)IT/MIT (3:1)).

Tühi, kuiv taara suunata ringlusesse või kahjutustada piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Vältida lekkimist kanalisatsiooni, veeskogudesse ja pinnasesse.

### TRANSPORT

Kaitsta külma eest.

### TOOTE LISAINFORMATSIOON

[www.vivacolor.ee](http://www.vivacolor.ee)

### VÄRVILIINI INFOTELEFON

12011