

Special Solvent

Vedeldi

Vähese lõhnaga

Ei sisalda aromaatsaid süsivesinikühendeid

Vedeldi



TEHNILISED ANDMED

Kasutuskoh	Alküüd- ja õlivärvide ning -lakkide vedeldamiseks. Sobib ka töövahendite ja väiksemate pindade puhastamiseks.
Vedeldi	Vedeldamisel järgida värvi või laki tootekirjelduses etteantud vedeldi Special Solvent koguseid.
Säilitamine	Toode on külmakindel.
Säilivusaeg	Tihedalt suletud originaaltaaras toote pakendil märgitud kuupäevani.
Tihedus	0,8 kg/l, (ISO 12185).
Pakendid	0.5 l, 1 l

KASUTUSJUHEND

PINNALE KANDMINE

Sobib värvitud pindade ning puit- ja metallpindade puhastamiseks rasvast ja õlist või oksavaigust. Värvitud pinna puhastamisel proovida eelnevalt väiksel pinnal vedeldi Special Solvent sobivust.

JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS



Ettevaatust

UN 1268

Contains: süsivesinikud, C9-C11, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised ühendid, <2% aromaatseid ühendeid. Tuleohtlik vedelik ja aur. Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Vältida tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud aine sissehingamist. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. ALLANEELAMISE KORRAL: Võtta viivitamata ühendus MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. MITTE kutsuda esile oksendamist. Hoida lukustatult.

Vedelad jäägid suunata ohtlike ainete kogumispunkti vastavalt piirkondlikele õigusaktidele. Tühi, kuiv taara suunata ringlusesse või kahjutustada piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Vältida lekkimist kanalisatsiooni, veeskogudesse ja pinnasesse.

TOOTE LISAINFORMATSIOON

www.vivacolor.ee

VÄRVILIINI INFOTELEFON

12011