

Special Solvent Spray

Vedeldi

- Vähese lõhnaga
- Lendub kiiresti kuivamise ajal



TEHNILISED ANDMED

Kasutuskoht	Alküüd- ja õlivärvide ning -lakkide vedeldamiseks kõrgsurvepihusti kasutamiseks. Sobib ka töövahendite, detailide, naturaalsest materjalist esemete ja väiksemate pindade puhastamiseks.	
Tüüp	Lakibensiin	
Säilitamine	Toode on külmakindel.	
Säilivusaeg	Tihedalt suletud originaaltaaras toote pakendil märgitud kuupäevani.	
Tihedus	0,7 kg/l, (ISO 12185).	
Pakendid	0,5L; 1,0L	

KASUTUSJUHEND

VEELDAMINE

Kasuta vedelid *Special Solvent Spray* vastavalt toote etiketil olevatele juhistele.

TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE

Eemalda töövahenditelt liigne värv või lakk koheselt peale värvimistöö lõpetamist, pese vedeldiga *Special Solvent Spray*.

PINNA HOOLDAMINE

Sobib värvitud pindade ning puit- ja metallpindade puhastamiseks rasvast ja õlist või oksavaigust. Värvitud pinna puhastamisel proovida eelnevalt väiksel pinnal vedeldi *Special Solvent Spray* sobivust. Pesemislahuse valmistamine: lisa 0,1 liitrit vedelid *Special Solvent Spray* 10 liitrile seebi või muu pesuaine vesilahusele.

JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS



Ettevaatust

UN 1268

Sisaldab: Süsivesinikud, C7, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised. EÜ number 927-510-4. Väga tuleohtlik vedelik ja aur. Põhjustab naha ärritust. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. Mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskonda kahjustavat toimet. Hoida eemal soojusallikast/ sädemetest/ lahtisest leegist. – Mitte suitsetada. Vältida kemikaali sattumist keskkonda. Kanda kaitseriietust, -kindaid ja silmade- või näokaitset. ALLANEELAMISEL: Võtta viivitamatult ühendust MÜRGISTUSKESKUSE või arstiga. SISSEHINGAMISEL: Viia kannatanu värske õhu kätte ja hoida puhkeasendis, mis kergendab hingamist. Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida pakendit tihedalt suletuna. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.

TRANSPORT

Toode on külmakindel.

TOOTE LISAINFO

www.vivacolor.ee

NB! Ülaltoodud andmed on kontrollitud ja õiged tuginedes laboratoorsetele katsetele ja ettevõtte praktilistele kogemustele. Meie ettevõtte tegevus on sertifitseeritud ning vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Meie, kui tootja, ei vastuta kahjude eest, mis on tarbijal tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest.

AS TIKKURILA Liimi 5, 10621 Tallinn, Eesti. Hulgemüük: 650 1111, faks 650 1122, e-post: info.ee@tikkurila.com

