



TIKKURILA

HOMEENPOISTO

HALLITUSE EEMALDAJA PUITPINDADELE JA MÜÜRITISE PINDADELE

TÜÜP

Lahus hallitanud pindade töötlemiseks.

KASUTUSKOHAD

Hallitanud töötlemata ja varem värvitud välispinnad.

TOOTE OMADUSED

Värvitud ja varem värvimata puit-, krohv- ja betoonpindadelt hallituse eemaldamiseks enne esmast värvimist ja hooldusvärvimist.

Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata.

HOMEENPOISTO

TEHNILISED ANDMED

Katvus	Sõltub puhastusvajadusest.
Pakendid	1 l, 5 l
Lahusti	Vesi
PH-väärtus	Lahjendatud lahus u 12.
Töövahendid	Prits, käsn või hari.
Tihedus (kg/l)	u 1,1 kg/l, ISO 2811
Ladustamine	Kaitsta külma eest.

HOMEENPOISTO

KASUTUSJUHEND

Komponentide segamine

Lahjendage hallituse eemaldaja veega, segamisuhe 1:3.

Pinna ettevalmistamine

Kaitske klaas, alumiinium ja muid sarnaseid pindu, mida puhastusvahend võib kahjustada. Ärge pritsige toodet riidele ja näiteks töötlemata mööblile. Toode pleegitab.

Töötlemine

Lahjenda Homeenpoisto veega suhtes 1:3. Kanna saadud lahus hallitanud pinnale käsna, pehme harja või suurtele pindadele aiapritsiiga, suunaga alt ülespoole. Vastupidiselt töötades võivad pinnale jääda triibud. Lahus peab pinnal toimima vähemalt 0,5 tundi. Väga tugevalt hallitanud pinnal lasta lahusel pikemalt mõjuda. Vajadusel kasuta harja. Töötlemise järel loputa pinnad hoolikalt veega, suunaga ülevalt alla, nt pritsiga. Immuta värvimata puitpind kohe peale pinna kuivamist Valtti Pohjuste puiduimmutiga enne pinnavärvimist. Varem värvitud pind värvi üle.

Töövahendite puhastamine

Töövahendid pesta veega.

Keskkonnaohutus ja jäätmekäitlus

Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse või kahjutustada piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt.

Keskkonna- ja tööohutus

Sisaldab: C12-16-alküül-dimetüülbensüülammooniumkloriid. **Ettevaatust.** Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida udu/auru/pihustatud aine sissehingamist. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. Vältida sattumist keskkonda. Kanda kaitsekindaid või kaitseriietust ja silmade või näokaitset. Sisaldab <5 % BENZALKONIUM CHLORIDE, katioonsed pindaktiivsed ained, < 5 % mitteioonsed pindaktiivsed ained. Koostisosade loetelu: Aqua, PEG-5-Laureth-5, benzalkonium chloride, tetrasodium glutamate diacetate, sodium metasilicate 5-hydrate (<https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/>).



GHS05

Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata.