



TIKKURILA

KILPI TIILIKATTOMAALI

KATUSEKIVIDE HOOLDUSVÄRV / MUST, PRUUN, TELLISKIVIPUNANE, TUMEHALL JA
SUVILAPUNANE

TÜÜP	Veepõhine katusekivide värv.
KASUTUSKOHAD	Läbinisti värvitud ning tööstuslikult värvitud betoonkivikatustele.
TOOTE OMADUSED	Betoonist katusekivide hooldusvärvimiseks.





TIKKURILA

KILPI TIILIKATTOMAALI

TEHNILISED ANDMED

Toonid	Värvikaardid: Kilpi Tiilikattomaali värvikaart, Katusevärvide värvikaart 2018. Telliskivipunane (TVT R009), Suvilapunane (TVT R008), Pruun (TVT R004), Tumehall (TVT R001), Must (TVT R000).
Läige	Täismatt.
Katvus	2-4 m ² /l värvides betoonkive kaks korda (sõltub profiilist ja imavusest).
Töövahendid	Pintsel (T6) või värvipihusti ja pintsel. Värvipihustiga värvimisel kasuta kõrgsurvepihustit: - ava läbimõõt 0,013" – 0,018" (kaldenurk 40° - 50°).
Kuivamisaeg	Vastupidav vihmale ja kastele 1-2 tunni pärast. Ülevärvitav järgmisel päeval. Kuivamisaeg on pikem kui õhuniiskus suureneb ja temperatuur langeb.
Tihedus (kg/l)	u 1.25 kg/l, ISO 2811.
Ilmastikukindlus	Hea, ka mere- ja tööstuskliimas.
Kuivainesisaldus, mahu-%	u 40%.
Ladustamine	Kaitsta külma eest.

KILPI TIILIKATTOMAALI

KASUTUSJUHEND

Töötlemistingimused

Värvitav pind peab olema tugev ja kuiv, õhu temperatuur vähemalt +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Ajasta värvimine selliselt, et värvikile oleks kuiv enne õhtuse kaste tekkimist. Ära värvi kui võib hakata vihma sadama.

Pinna ettevalmistamine

Puhasta pinnad tolmust, mustusest ja samblast. Pese pind survepesuriga, vältides pinna vigastamist. Pese betoonist katusekivid Tikkurila Homeenpoisto puhastusvahendiga vastavalt kasutusjuhendile.

Kruntimine

Sega värvi hoolikalt enne kasutamist. Kanna värv pinnale pintli või pihustiga. Pihustiga värvides pintseldate pind lõpus üle, et värv imenduks korralikult pinda ning nakkuvus oleks piisav.

Värvimine

Sega värvi hoolikalt enne kasutamist. Kanna värv pinnale pintli või pihustiga. Pihustiga värvides pintseldate pind lõpus üle, et värv imenduks korralikult pinda ning nakkuvus oleks piisav.

Tähelepanu

Kontrolli enne värvima asumist katuse seisukorda. Varu piisavas koguses samast partiist värvi, et vältida värvitooni erinevusi. Toode ei sobi savist katusekivide värvimiseks. Kui on vaja vanad katusekivid asendada uutega, veendu, et uusi katusekive võib üle värvida.

Töövahendite puhastamine

Töövahendid pesta veega. Kergelt kõvenenud värvi eemaldamiseks on soovitatav kasutada Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendit.

Hooldusjuhend

Käsitlege värvitud pinda ettevaatlikult, kuna toode saavutab oma lõpliku kõvaduse ja vastupidavuse normaaltingimustes umbes nelja nädala jooksul. Värvitud pinda võib puhastada 1 kuu möödumisel värvimisest. Puhastamiseks kasuta Tikkurila Huoltopesu (1 osa Huoltopesu puhastusvahendit ja 10 osa vett). Peale pesu loputa pind puhta veega ja lasse kuivada.

Hooldustöötlus

Kilpi Tiilikattomaali värviga värvitud pinda võib üle värvida sama värviga.

Keskkonnaohutus ja jäätmekäitlus

Vältida lekkimist kanalisatsiooni, vees kogudesse ja pinnasesse. Vedelad jäägid kahjutustada piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse või kahjutustada piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt.

Keskkonna- ja tööohutus

Hoiatus. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida udu/pihustatud aine sissehingamist. Vältida sattumist keskkonda. **SILMA SATTUMISE KORRAL:** Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon (BIT), 5-kloro-2-metüül-4-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 247-500-7]; ja 2-metüül-4-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 220-239-6] (3:1) segu (C(M)IT/MIT (3:1)) ja 2-oktüül-2H-isotiasolin-3-oon (OIT). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. See toode sisaldab biotsiidi toote säilitamiseks. Sisaldab C(M)IT/MIT (3: 1). Kanda kaitsekindaid.

KILPI TIILIKATTOMAALI



GHS07

GHS09

Ülaloodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata.