



TIKKURILA

# TALON HUOLTOPESU

PUHASTUSAINE PUIT- JA KIVIFASSAADIDELE

<b>TÜÜP</b>	Puit- ja kivipindade leeliseline puhastusvahend regulaarseks puhastamiseks.
<b>KASUTUSKOHAD</b>	Värvitud puit- ja kivifassaadid.
<b>TOOTE OMADUSED</b>	Regulaarne Talon Huoltipesu puhastusvahendi kasutamine hoiab fassaadi korras, takistades eriti mustadel pindadel mikroorganismide kinnitumist ja kasvu.

Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata.

# TALON HUOLTOPESU

## TEHNILISED ANDMED

<b>Pakendid</b>	1 l, 5 l
<b>Tihedus (kg/l)</b>	1.0 kg/l, ISO 2811
<b>Ladustamine</b>	Kaitsta külma eest.

# TALON HUOLTOPESU

## KASUTUSJUHEND

### Komponentide segamine

1 osa Talon Huoltipesu, 10 osa vett. Plekieemaldus ja eriti määratud pindade puhastus: 1 osa Talon Huoltipesu, 1 osa vett.

### Töötlemine

Kanna Talon Huoltipesu ja vee segu määratud pinnale käsna, pehme harja või pihustiga, suunaga alt ülespoole. Sooja vee kasutamine suurendab aine tõhusust. Lase mõjuda umbes 15 minutit ja loputa pind hoolikalt puhta veega, nts aiavoolikut kasutades. Survepesurit kasutades väldi kõrgsurve kasutamist. Väga määratud kohad pese harjaga.

### Töövahendite puhastamine

Töövahendid pesta veega.

### Keskkonnaohutus ja jäätmekäitlus

Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse või kahjutustada piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt.

### Keskkonna- ja tööohutus

**Hoiatus.** Tuleohtlik vedelik ja aur. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal sädemetest ja lekidest. Mitte suitsetada. Vältida auru sissehingamist. Kanda kaitsekindaid. Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda hingamisteede kaitsevahendit. **SILMA SATTUMISE KORRAL:** Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Koostisosade loetelu: Aqua, C12-14 pareth-3, tetrapotassium pyrophosphate, sodium laureth sulfate, ethanol, PEG-4 rapeseedamide, 2-propanol, butanone (<https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/>). Sisaldab < 5% anioonseid pindaktiivseid aineid, 5-15% mitteioonseid pindaktiivseid aineid ja < 5% fosfaate.



GHS02



GHS07

Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata.